SCHEDA TECNICA

DILUENTE SINTETICO “TIPO A”

Denominazione	SYNTHETIC DILUENT
Codice	800.93405
Colore	INCOLORE
Aspetto	LIMPIDO
Confezioni	FUSTINO LT.26, LT.5
Disponibilità	A MAGAZZINO

SETTORI D’IMPIEGO

Diluente sintetici creato appositamente per la diluizione di primer e smalti alchidici, fenolici e clorocaucciù.
E’ formulato con prodotti di prima scelta, **esenti da clorurati, rigenerati, alcool metilico, toluene**.
Si caratterizza per le notevoli proprietà solventi, permettendo perciò un minor consumo a parità di valore di viscosità.
E’ anche idoneo per la pulizia delle attrezzature, sia manuale che meccaniche e pneumatiche.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico (Calcolato)	Kg / l ⇒ 0,900 ± 0,020

IDONEO PER APPLICAZIONE A:

A SPRUZZO
A RULLO
A PENNELLO

MISCELAZIONE

Mescolare sotto agitazione per garantire una migliore omogeneizzazione.

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato in conformità con i regolamenti nazionali.
Trascorso il periodo di tempo indicato, controllare prima dell’uso per verificare l’integrità del prodotto.
Lo stoccaggio a temperature elevate riduce notevolmente il periodo di utilizzo del prodotto.
Ventiquattro (24) mesi dalla data di produzione in latta sigillata, purché il materiale sia sistemato al coperto, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo e comunque nei limiti di stoccaggio dei 4-30°C e con umidità 0-80°C.

COLGOM
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125
P.Iva 00433270485
www.colgom.com - commerciale@colgom.com

IGIENE E SICUREZZA

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa scheda.
Nelle applicazioni è sempre e comunque necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
Non inspirare la pittura nebulizzata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale
Il prodotto provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/viso.
In caso di contatto con la pelle, rimuovere la pittura con idoneo detergente, sapone ed acqua.
In caso di necessità consultare il Centro Veleni di Niguarda al numero 02/66101029
Per informazioni dettagliate sui pericoli per l'igiene e la sicurezza e sulle precauzioni per l'uso di questo prodotto, consultare sempre la Scheda di Sicurezza del materiale.

NOTA BENE
Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro diretto controllo, decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio che ne viene fatto, per i danni diretti o indiretti che possono derivare dal loro impiego nei confronti di chiunque e per la durata nel tempo del prodotto dopo la sua applicazione.
Colgom© non assume alcuna garanzia, di alcun genere, implicita o esplicita, sia imposta che richiesta dal committente, o altrimenti indicata, pure in riferimento al potere coprente ed all'idoneità a un particolare impiego o
Servizio salvo diversa specifica pattuizione scritta tra le parti, COLGOM assicura che tutti i suoi prodotti sono fabbricati secondo procedure stabilite e la loro qualità finale risulta conforme agli standard previsti dal proprio controllo qualità.
Colgom© si riserva il diritto di cambiare le informazioni date senza preavviso.

Revisione N.01/2024
Questa scheda sostituisce tutte le precedenti

COLGOM
VERNICI INDUSTRIALI
Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125
P.Iva 00433270485
www.colgom.com - commerciale@colgom.com