



SCHEMA TECNICA

## IMPREGNANTE PROTETTIVO ALCHIDICO L.O. CEROSO

<b>Denominazione</b>	WOODCOL IMPREGNATING
<b>Codice</b>	601.07263
<b>Colore</b>	SIMIL NOCE
<b>Aspetto</b>	SATINATO
<b>Confezioni</b>	LATTA KG. 24
<b>Disponibilità</b>	A RICHIESTA

<b>Diluyente specifico</b>	SINTETICO WOODCOL
<b>Denominazione</b>	SYNTETHIC DILUENT
<b>Codice</b>	960.00000

### SETTORI D'IMPIEGO

Pittura impregnante per legno a base di cere che offre una duratura funzione protettiva dai parassiti e dalle muffe. La valida resistenza all'esterno del legante utilizzato ne permette l'utilizzo anche come finitura protettiva. E' un prodotto contenente additivi UV resistenti ed additivi in grado di regolare l'umidità del legno..

Dona al supporto un gradevole aspetto satinato.

Idoneo per

- Recinti
- Balaustre
- Arredi per giardino
- Bungalow
- Pergolati
- Tavolati
- Porte e finestre



**COLGOM**  
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy  
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125  
P.Iva 00433270485  
[www.colgom.com](http://www.colgom.com) - [commerciale@colgom.com](mailto:commerciale@colgom.com)



## SCHEMA TECNICA

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Riferite al prodotto monocomponente non diluito

Le costanti fisiche sono indicative e soggette alle normali tolleranze di produzione in accordo ISO 3534-1.

<b>Peso specifico (Calcolato)</b>	Kg / l $\Rightarrow$ 0,900 $\pm$ 0,020 l / kg $\Rightarrow$ 1,100 $\pm$ 0,020
<b>Residuo secco (Calcolato)</b>	Peso $\Rightarrow$ 45% $\pm$ 2% Volume $\Rightarrow$ 40% $\pm$ 2%
<b>Legante</b>	ALCHIDICO URETANICO L.O.
<b>C.O.V.</b>	< 500 g / l
<b>Resa teorica*, film secco 50<math>\mu</math>m (Calcolata)</b>	7,000 m <sup>2</sup> / kg

\*La resa dovrà essere valutata di volta in volta, in quanto condizionata da molteplici fattori esterni ed ambientali variabili in fase di applicazione. Nella stima delle quantità necessarie all'esecuzione del lavoro, si dovranno considerare anche le possibili perdite di materiale durante la miscelazione e l'applicazione.

### ESSICCAZIONE

Ad aria, temperatura 25°C; Umidità relativa 70%.

<b>SECCO AL TATTO</b>	4 / 5 ore
<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	7 gg
<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	Dopo 24 ore

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### Condizioni ottimali per l'applicazione

Temperatura non inferiore a 5°C, e comunque quando la T° della superficie risulta di almeno superiore al punto di rugiada. Umidità relativa non superiore a 80%.

Nota: Eccessiva umidità o condensa durante la polimerizzazione possono interferire negativamente con la polimerizzazione stessa e/o provocare decolorazione. Al di sopra o al di sotto delle condizioni normali può essere necessario ricorrere a tecniche di applicazione e rapporti di diluizione particolari.



Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy  
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125  
P.Iva 00433270485  
www.colgom.com - commerciale@colgom.com



## SCHEDA TECNICA

### TRATTAMENTO DEL SUPPORTO

La superficie deve essere pulita ed asciutta, impiegando un idoneo metodo per rimuovere sporcizia, polvere, oli ed altri contaminanti, che potrebbero interferire con l'adesione del prodotto.

Nel caso di utilizzo del prodotto su legno in ambienti esterni, l'umidità del legno non deve superare in media il 12% per il legno latifoglie ed il 15% per il legno da conifere.

<b>LEGNO NUOVO</b>	Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno – resina e residui.
<b>LEGNO VECCHIO NON TRATTATO</b>	Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana. Pulire accuratamente.
<b>LEGNO TRATTATO</b>	In presenza di precedenti verniciature non aderenti, rimuoverle completamente tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature stabili, irruvidire la superficie e pulire accuratamente

Dopo ogni operazione di preparazione della superficie eseguire, sempre, accurata soffiatura mediante aria compressa deumidificata. (ISO 8573).

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

<b>A SPRUZZO</b>	Diluizione max 5%
<b>A RULLO</b>	Diluizione max 5%
<b>A PENNELLO</b>	Diluizione max 5%

### MISCELAZIONE

L'uso di diluente diverso da quello specifico indicato può avere effetto negativo sul comportamento del rivestimento applicato, con annullamento di garanzie anche esplicitamente espresse e/o convenute.

Nota: Mescolare con cura il prodotto prima della diluizione. Aggiungere il diluente e mescolare nuovamente.

### INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato in conformità con i regolamenti nazionali.

Trascorso il periodo di tempo indicato, controllare prima dell'uso per verificare l'integrità del prodotto.

Lo stoccaggio a temperature elevate riduce notevolmente il periodo di utilizzo del prodotto.

#### IMPREGNANTE

Dodici (12) mesi dalla data di produzione in latta sigillata, purché il materiale sia sistemato al coperto, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo e comunque nei limiti di stoccaggio dei 4-30°C e con umidità 0-80°C.



Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy  
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125  
P.Iva 00433270485  
www.colgom.com - commerciale@colgom.com



SCHEDA TECNICA

## IGIENE E SICUREZZA

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa scheda.

Nelle applicazioni è sempre e comunque necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.

Non inspirare la pittura nebulizzata. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Il prodotto provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/viso.

In caso di contatto con la pelle, rimuovere la pittura con idoneo detergente, sapone ed acqua.

In caso di necessità consultare il Centro Veleni di Niguarda al numero 02/66101029

Per informazioni dettagliate sui pericoli per l'igiene e la sicurezza e sulle precauzioni per l'uso di questo prodotto, consultare sempre la Scheda di Sicurezza del materiale.

### NOTA BENE

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro diretto controllo, decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio che ne viene fatto, per i danni diretti o indiretti che possono derivare dal loro impiego nei confronti di chiunque e per la durata nel tempo del prodotto dopo la sua applicazione.

Colgom© non assume alcuna garanzia, di alcun genere, implicita o esplicita, sia imposta che richiesta dal committente, o altrimenti indicata, pure in riferimento al potere coprente ed all'idoneità a un particolare impiego o

Servizio salvo diversa specifica pattuizione scritta tra le parti, COLGOM assicura che tutti i suoi prodotti sono fabbricati secondo procedure stabilite e la loro qualità finale risulta conforme agli standard previsti dal proprio controllo qualità.

Colgom© si riserva il diritto di cambiare le informazioni date senza preavviso.

### Revisione N.01/2025

Questa scheda sostituisce tutte le precedenti



**COLGOM**  
VERNICI INDUSTRIALI

Via Giorgio Ambrosoli 10/12 50136 Firenze (FI) - Italy  
Tel: +39 055 6503108 - Fax: +39 055 9900125  
P.Iva 00433270485  
www.colgom.com - commerciale@colgom.com